BIOSEIF

Finura y tacto para una protección química ligera

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
1011X	TIPO B KMT	

EN 421	CAT.CATEGORY 3	DESTREZA
	CE 0334	EN 420: 5/5

CÓDIGO: GULN022

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón

Productividad

- Buen agarre, gracias al relieve antideslizante

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Industria aeronáutica
- Otras industrias

APLICACIONES

- Limpieza, mantenimiento industrial
- Pintura por rociado
- Trabajo con materiales compuestos (resinas)

Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Protección química

ALTO 415

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 1: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

TIPO B

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
K: Sosa caústica al 40%
M: Ácido nítrico 65 %
T: Formaldehído 37 %

EN 421

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS
Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.6
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Argentina	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.5E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	6.6E+12 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1643
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

BIOSEIF

Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar