

MELISAM MATAFUEGO H2O/AFFF 50 LTRS

COD: INMA022

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un matafuegos de agua y AFFF
- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en caliente de primera calidad.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie para capacidad de 25 kg.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construídas con chapa y goma de primera calidad.
- Capacidad: 50 Lts.
- Peso bruto: 93,70 Kg.
- Altura: 1220 mm.
- Ancho: 603 mm.
- Profundidad: 68 mm.
- Potencial extintor: A Consultar.
- Norma IRAM del agente extintor: 3515.
- Norma IRAM del Extintor: Según 3541.
- Rosca de la válvula: BSP 3" X 12h.
- ø exterior de ruedas: 350 mm.
- ø de buje de ruedas: 20 mm.
- Largo de manguera: 5 mts.
- Manga ø exterior: 26 mm.
- Manga ø interior: 19 mm.
- Presión de ensayo: 4,0 Mpa.
- Presión de servicio: 1,4 Mpa.
- Rango de temperatura de operación: 0° C a +49° C.

•Aplicación

Industrias químicas, Plantas petroleras, Laboratorios, Comercios de distribución de productos químicos, Transporte, Buques, Aeronavegación.

