BIOSEIF

Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos

CÓDIGO: GUANTE064

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN388	EN407	CAT.2
3X43D	X2XXXX	CE

ISO 13997:	DESTREZA EN 420:
19.8 N	5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes
- Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro

Protección térmica
- Buen aislamiento térmico

Protección contra pinchazos
- Buena resistencia a la perforación

Productividad
- Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante

Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS
- Administraciones públicas (recogida y tratamientos de residuos)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Industria del vidrio
- Industria de la cerámica y el plástico

APLICACIONES
- Manipulación postinyección de piezas plásticas calientes
- Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
- Cortar madera
- Instalación de estructuras de acero
- Ensamblaje
- Atornillado
- Studwork
- Manipulación de láminas de vidrio
- Procesamiento de residuos en un centro de clasificación

Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

Protección contra cortes

KRYTECH 840

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- 2: Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior
Galga	10
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris Azul
Longitud (cm)	2-3
Tamaño	7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/caja 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

BIOSEIF

Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar