BIOSEIF

PROTECCIÓN QUÍMICA
**TIPO B**

| EN388 | EN ISO 374-1 TIPO B | EN407 |
|---|---|---|
| 3141X | KPT | X2XXXX |

CAT.3

DESTREZA EN 420:
5/5

CE
0334

## Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos

**CÓDIGO:** GULN999

## VENTAJAS ESPECÍFICAS

### Protección térmica

- Apropiados para llevarlos a largo plazo-, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico

### Durabilidad

- Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión

### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

## INDUSTRIAS

- Pesca

## APLICACIONES

- Manipulación de la pesca
- Cultivo de ostras
- Trabajo con productos congelados

Proteccion quimica

# HARPON 321

Contacto frecuente | desgaste continuo

Proteccion quimica

# HARPON 321

Contacto frecuente | desgaste continuo

## SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

| 3 | 1 | 4 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

| X | 2 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- X: Comportamiento al fuego

EN ISO 374-1 TIPO B

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

K: Sosa caústica al 40%
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

## DETALLES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Acabado interior | Soporte textil |
| Acabado exterior | Empuñadura reforzada |
| Material | Látex natural |
| Característica del puño | Brazalete Feston |
| Colores de los guantes | naranja |
| Longitud (cm) | 32 |
| Grosor (mm) | 1.35 |
| Tamaño | 6 7 8 9 10 |

## DETALLES LOGÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Embalaje | 1 par/bolsa<br>50 pares/cartón |

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0245
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

BIOSEIF

Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar