BIOSEIF

Protección química ultra larga-

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN388
4102X

EN ISO 374-1
TIPO A
AJKOPT

EN ISO 374-5

DESTREZA
EN 420:
5/5

G2
ISO 18889

CAT.3
CE
0334

CÓDIGO: GUAN999

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Protección de la piel

- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-

Calidad garantizada

- De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria química
- Otras industrias
- Sector agrícola

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
- Manipulación de barriles de productos químicos
- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión

Proteccion quimica

ULTRANITRIL 493

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

Proteccion quimica

ULTRANITRIL 493

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1 TIPO A

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

G2

ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	39
Grosor (mm)	0.55
Tamaño	8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	1.2E+10 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/15/1212
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

BIOSEIF

Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar